



Pieteikums platība  
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 SAE atloku savienojums 3000 PSI  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Apzīmējums  
 SFL  
 Standarts  
 ISO 6162-1  
 SAE J518  
 ISO 6162-2  
 Saslēgšana  
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350.0	30.2	6.7	85.9	45.0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350.0	38.1	6.7	96.0	51.0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	127.5	58.0
PA 720 SF 90 L 95	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	127.5	95.0
PA 720 SF 90 L 100	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	127.5	100.0
PA 720 SF 90 L 120	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	127.5	120.0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	-	44.5	8.1	127.5	61.0
PA 720 SF 25 90 L 82	19	12	3/4"	1"	320.0	44.5	8.1	127.5	82.0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320.0	38.1	6.8	144.0	64.5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	320.0	44.5	8.1	158.0	67.0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	158.0	69.5
PA 732 SF 25 90	31	20	1,1/4"	1"	-	44.5	8.1	163.0	75.0
PA 732 SF 25 90 S	31	20	1,1/4"	1"	280.0	44.5	8.0	162.0	76.0
PA 732 SF 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	180.5	79.5
PA 732 SF 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.0	173.0	88.0
PA 732 SF 40 90	31	20	1,1/4"	1.1/2"	280.0	60.3	8.1	182.0	87.0
PA 732 SF 40 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210.0	60.3	8.0	177.0	95.0
PA 740 SF 32 90	38	24	1,1/2"	1.1/4"	210.0	50.8	8.1	190.5	93.0
PA 740 SF 90	38	24	1,1/2"	1.1/2"	210.0	60.3	8.1	208.5	99.0
PA 740 SF 50 90	38	24	1,1/2"	2"	210.0	71.4	9.6	218.0	104.0