

PA 500 SF6 45 A

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
ISO 6162-2
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D	H	L1	L2
					mm	mm	mm	mm
PA 532 SF6 25 45 A	31	20	1,1/4"	1"	47.6	9.5	-	-
PA 532 SF6 45 A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	10.3	191.0	41.5
PA 532 SF6 40 45 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	12.6	197.0	47.5
PA 540 SF6 45 A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	12.6	222.5	49.0
PA 540 SF6 32 45 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54.0	10.3	-	-
PA 540 SF6 50 45 A	38	24	1,1/2"	2"	79.4	12.6	236.0	61.0
PA 550 SF6 45 A	51	32	2"	2"	79.4	12.6	275.0	64.5