

PA 700 SF6 45 PLUS

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 720 SF6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	152.9	40.0
PA 720 SF6 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	9.6	144.9	32.0
PA 725 SF6 45 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	190.5	50.0
PA 725 SF6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	190.6	50.0
PA 732 SF6 45 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	211.0	60.0
PA 732 SF6 45 L 39 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	211.0	39.0
PA 740 SF6 45 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	273.0	80.0
PA 740 SF6 45 L 70 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	263.0	70.0
PA 750 SF6 45 PLUS	51	32	2"	2"	420.0	79.4	12.6	297.6	69.0