



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 plakana blīvējuma ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 SAE atloku savienojums 6000 PSI
 Apzīmējums
 SFS
 Standarts
 SAE J518
 ISO 6162-1
 ISO 6162-2
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	420.0	31.8	7.7	86.0	46.0
PA 713 SF6 20 90	12	8	1/2"	3/4"	420.0	41.3	8.8	92.5	46.0
PA 716 SF6 13 90	16	10	5/8"	1/2"	420.0	31.8	7.7	108.0	48.0
PA 716 SF6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	420.0	41.3	8.8	107.5	52.5
PA 716 SF6 25 90	16	10	5/8"	1"	420.0	47.6	9.5	108.0	57.0
PA 720 SF6 13 90 L 80	19	12	3/4"	1/2"	420.0	31.8	7.8	117.0	80.0
PA 720 SF6 13 90 L 100	19	12	3/4"	1/2"	420.0	31.8	7.8	117.0	100.0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	62.0
PA 720 SF6 90 L 52	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	52.0
PA 720 SF6 90 L 80	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	80.0
PA 720 SF6 90 L 85	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	85.0
PA 720 SF6 90 L 100	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	100.0
PA 720 SF6 90 L 150	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	127.5	150.0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	9.6	127.5	68.0
PA 720 SF6 32 90	19	12	3/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.4	125	69
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	420.0	41.3	8.8	152.5	70.5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	158.0	74.0
PA 725 SF6 90 L 100	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	158.0	100.0
PA 725 SF6 90 L 200	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	158.0	200.0
PA 725 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	10.4	156.0	83.5
PA 732 SF6 25 90 S	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	9.5	162.0	80.0
PA 732 SF6 25 90	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	9.6	173.0	95.0
PA 732 SF6 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.3	173.5	94.5
PA 732 SF6 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.4	182.0	93.0
PA 732 SF6 90 L 120 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.3	173.5	120.0
PA 732 SF6 90 L 120	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.4	182.0	120.0
PA 732 SF6 40 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	174.5	100.0
PA 732 SF6 40 90	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	182.0	101.5
PA 740 SF6 32 90	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	10.3	193.0	100.0
PA 740 SF6 90	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	213.5	110.0
PA 740 SF6 50 90	38	24	1,1/2"	2"	420.0	79.4	12.6	215.5	126.0
PA 750 SF6 90	51	32	2"	2"	420.0	79.4	12.6	268.0	138.0