

# PA 700 SF6 90 PLUS

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-2  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 720 SF6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	124.8	86.0
PA 720 SF6 90 L 60 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	8.8	124.8	60.0
PA 720 SF6 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	9.6	128.4	86.0
PA 725 SF6 90 L 75 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	155.6	75.0
PA 725 SF6 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	144.2	80.0
PA 725 SF6 90 L 86 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	155.6	86.0
PA 725 SF6 90 L 100 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	155.6	100.0
PA 725 SF6 90 L 110 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	155.6	110.0
PA 725 SF6 90 L 130 PLUS	25	16	1"	1"	420.0	47.6	9.6	155.6	130.0
PA 725 SF6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	174.7	89.0
PA 725 SF6 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	174.7	100.0
PA 732 SF6 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	185.0	120.0
PA 732 SF6 90 L 90 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	185.0	90.0
PA 732 SF6 90 L 95 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	185.0	95.0
PA 732 SF6 90 L 150 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	185.0	150.0
PA732 SF6 90 L 180 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	168.5	180.0
PA 740 SF6 32 90 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	195.0	85.0
PA 740 SF6 32 90 L 120 PL	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	10.5	195.0	120.0
PA 740 SF6 90 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	12.6	234.0	140.0
PA 750 SF6 90 PLUS	51	32	2"	2"	420.0	79.4	12.6	281.6	150.0