

PA 800 SF6

Kompresijas armatūra, SFS



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm
PA 820 SF6	19	12	3/4"	3/4"	500.0	41.3	8.8	110.6
PA 820 SF6 25	19	12	3/4"	1"	500.0	47.6	9.6	118.2
PA 825 SF6	25	16	1"	1"	500.0	47.6	9.6	134.0
PA 825 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	500.0	54.0	10.4	134.9
PA 832 SF6 25	31	20	1,1/4"	1"	500.0	47.6	9.6	166.4
PA 832 SF6	31	20	1,1/4"	1.1/4"	500.0	54.0	10.5	145.2