

PA 800 SF6 90

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvījumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	500.0	41.3	8.8	124.8	59.0
PA 820 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	500.0	47.6	9.6	139.8	71.0
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	500.0	47.6	9.6	155.6	71.0
PA 825 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	500.0	54.0	10.4	174.7	89.0
PA 832 SF6 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	500.0	54.0	10.4	185.0	89.0