

PA 800 SF6 90

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvījumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens bar | D mm | H mm | L1 mm | L2 mm |
|------------------|----|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| PA 820 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 500.0 | 41.3 | 8.8 | 124.8 | 59.0 |
| PA 820 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 500.0 | 47.6 | 9.6 | 139.8 | 71.0 |
| PA 825 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 500.0 | 47.6 | 9.6 | 155.6 | 71.0 |
| PA 825 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 500.0 | 54.0 | 10.4 | 174.7 | 89.0 |
| PA 832 SF6 90 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 500.0 | 54.0 | 10.4 | 185.0 | 89.0 |