

# PA 500 SF9 90 A

Kompresijas armatūra, SFS-CAT, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS-CAT  
derīgs  
Caterpillar  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums         | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------|----------|----------|
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20     | 1,1/4" | 1"            | 47.6    | 14.0    | 161.0    | 82.0     |
| PA 532 SF9 90 A    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 54.0    | 14.0    | 182.0    | 97.0     |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 63.5    | 14.0    | 182.0    | 103.0    |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/4"        | 54.0    | 14.0    | 192.0    | 100.0    |
| PA 540 SF9 90 A    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 63.5    | 14.0    | 215.5    | 112.0    |