



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 SAE atloku savienojums 6000 PSI
 Apzīmējums
 SFS-CAT
 derīgs
 Caterpillar
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	14.6	130.0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	14.6	133.5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420.0	41.3	14.6	137.0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	155.0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 732 SF9 25	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.6	150.0
PA 732 SF9 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	151.3
PA 732 SF9	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	166.5
PA 732 SF9 40 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	140.0
PA 732 SF9 40	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	168.5
PA 740 SF9 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	14.6	163.0
PA 740 SF9	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	14.6	185.0