

PA 700 SF9 90

Kompresijas armatūra, SFS-CAT, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS-CAT
derīgs
Caterpillar
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm	L2 mm
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420.0	41.3	14.2	127.5	67.5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420.0	47.6	14.2	127.5	72.5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	420.0	41.3	14.2	144.0	83.5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	420.0	47.6	14.2	158.0	78.5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420.0	54.0	14.2	158.0	85.0
PA 732 SF9 25 90 S	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.4	170.5	95.5
PA 732 SF9 25 90	31	20	1,1/4"	1"	420.0	47.6	14.2	172.5	95.5
PA 732 SF9 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.4	169.5	96.0
PA 732 SF9 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420.0	54.0	14.2	182.0	97.0
PA 732 SF9 40 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.4	171.0	96.0
PA 732 SF9 40 90	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420.0	63.5	14.2	182.0	103.0
PA 740 SF9 32 90	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420.0	54.0	14.0	192.0	100.0
PA 740 SF9 90	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420.0	63.5	14.1	214.0	111.5