

PA 700 SK6 45 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 45°

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme
cone SAE fitting
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	M metr.	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm	C mm	E mm
PA 720 SK6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43.5	M 10 x 45	152.8	40.0	50.8	23.8	25.0	11
PA 725 SK6 45 PLUS	25	16	1"	1"	49.4	M 12 x 50	183.7	45.0	57.2	27.8	27.0	13
PA 725 SK6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57.4	M14x60	183.8	50.2	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 45 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57.4	M14x60	211.0	60.0	66.6	31.8	32.0	15
PA 732 SK6 40 45 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/2"	68.4	M16x100	235.0	60.1	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 45 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68.4	M16x100	273.0	80.0	79.3	36.5	40.0	17
PA 740 SK6 50 45 PLUS	38	24	1,1/2"	2"	83.5	M20x120	320.0	90.0	96.8	44.5	50.0	21
PA 750 SK6 45 PLUS	51	32	2"	2"	83.5	M20x120	308.0	90.0	96.8	44.5	50.0	21