

# PA 700 SK6 45 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 45°

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Papildu pazīme  
cone SAE fitting  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums            | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>mm | M metr.   | L1<br>mm | L2<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm |
|-----------------------|----|--------|--------|---------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| PA 720 SK6 45 PLUS    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 43.5    | M 10 x 45 | 152.8    | 40.0     | 50.8    | 23.8    | 25.0    | 11      |
| PA 725 SK6 45 PLUS    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 49.4    | M 12 x 50 | 183.7    | 45.0     | 57.2    | 27.8    | 27.0    | 13      |
| PA 725 SK6 32 45 PLUS | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 57.4    | M14x60    | 183.8    | 50.2     | 66.6    | 31.8    | 32.0    | 15      |
| PA 732 SK6 45 PLUS    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 57.4    | M14x60    | 211.0    | 60.0     | 66.6    | 31.8    | 32.0    | 15      |
| PA 732 SK6 40 45 PLUS | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 68.4    | M16x100   | 235.0    | 60.1     | 79.3    | 36.5    | 40.0    | 17      |
| PA 740 SK6 45 PLUS    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 68.4    | M16x100   | 273.0    | 80.0     | 79.3    | 36.5    | 40.0    | 17      |
| PA 740 SK6 50 45 PLUS | 38 | 24     | 1,1/2" | 2"            | 83.5    | M20x120   | 320.0    | 90.0     | 96.8    | 44.5    | 50.0    | 21      |
| PA 750 SK6 45 PLUS    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 83.5    | M20x120   | 308.0    | 90.0     | 96.8    | 44.5    | 50.0    | 21      |