



Pieteikums platība
 Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
 Blīvējuma veids 1
 Plakanais blīvējums
 Savienojums 1
 BSPT ārējās vītnes, koniskas
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 18 bar
 Apzīmējums
 AGR plakans
 Standarts
 DIN EN 14423
 thread standard ISO 228/DIN 2999
 Temperatūras diapazons
 Piesātināts tvaiks līdz +210 °C
 Karsts ūdens līdz +120 °C
 Piegādes apjoms
 ar iespīlēšanas apvalkiem
 Materiāls
 Tērauds
 Presētā misiņa iespīlēšanas apvalki
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	Iespīlēšanas diapazons (mm)	L mm	S1 mm
DAMPF 13 HR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	24 - 26	95.0	22
DAMPF 19 HR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32 - 34	95.0	27
DAMPF 25 HR	25	16	1"	G 1" -11	39 - 41	100.0	36
DAMPF 32 HR	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	47 - 50	105.0	46
DAMPF 38 HR	38	24	1,1/2"	G 1.1/2" -11	53 - 56	125.0	50
DAMPF 50 HR	51	32	2"	G 2" -11	67 - 69	140.0	60

DN = nominālais diametrs, nominālais platums