

Savienojošā detaļa ... AFS, tērauds



Pieteikums platība
 Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Konstrukcija
 Taisna
 Apzīmējums
 DKS
 Standarts
 Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Tērauds

Norādot

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda
 Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 mm
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1.5	8 S	19.0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22.0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1.5	12 S	24.0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1.5	14 S	27.0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1.5	16 S	30.0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36.0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41.0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50.0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60.0