

Savienojošā detaļa ... AFS, tērauds



Pieteikums platība  
Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Konstrukcija  
Taisna  
Apzīmējums  
DKS  
Standarts  
Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1  
Sērija  
Smags  
Materiāls  
Tērauds

## Norādot

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda  
Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 mm
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1.5	8 S	19.0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22.0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1.5	12 S	24.0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1.5	14 S	27.0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1.5	16 S	30.0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36.0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41.0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50.0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60.0