



Pieteikums platība  
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Konstrukcija  
Taisna  
Apzīmējums  
DKS  
Standarts  
Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1  
Sērija  
Smags  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Produkts

| Apzīmējums    | DN | PN (bar) | G1         | Sērija | S1<br>mm |
|---------------|----|----------|------------|--------|----------|
| WA 004 AFS VA | 4  | 630      | M 16 x 1.5 | 8 S    | 19.0     |
| WA 006 AFS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S   | 22.0     |
| WA 008 AFS VA | 8  | 630      | M 20 x 1.5 | 12 S   | 24.0     |
| WA 010 AFS VA | 10 | 630      | M 22 x 1.5 | 14 S   | 27.0     |
| WA 013 AFS VA | 13 | 400      | M 24 x 1.5 | 16 S   | 30.0     |
| WA 016 AFS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S   | 36.0     |
| WA 020 AFS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S   | 46.0     |
| WA 025 AFS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S   | 50.0     |
| WA 032 AFS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S   | 60.0     |