



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DK0L
Standarts
DIN 3865
ISO 8434-1
Sērija
Viegls
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādietie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 mm
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14.0
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1.5	8 L	17.0
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1.5	10 L	19.0
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22.0
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1.5	15 L	27.0
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32.0
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36.0
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41.0
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50.0
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60.0