



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2 + 3
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2 + 3
ORFS ārējās vītnes
Konstrukcija
T-veida
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR1	OR2 + OR3
T 0 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
T 0 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
T 0 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
T 0 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
T 0 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
T 0 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	29.74 x 2.95	23.52 x 1.78
T 0 20 HJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37.47 x 3.00	29.87 x 1.78
T 0 24 HJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43.69 x 3.00	37.82 x 1.78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums