



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
DK05
Standarts
DIN 3865
ISO 8434-1
Sērija
Smags
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 mm
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1.5	8 S	19.0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22.0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1.5	12 S	24.0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1.5	14 S	27.0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1.5	16 S	30.0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36.0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46.0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50.0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60.0