

Savienojošā detaļa ... HS, tērauds



Pieteikums platība
 Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
 Blīvējuma veids 1
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Konstrukcija
 Taisna
 Apzīmējums
 CES
 Standarts
 ISO 8434-1
 DIN 2353
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Tērauds (metināms)

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	SW mm
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1.5	8 S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1.5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1.5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1.5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55