



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1
Īscaurule
Blīvējuma veids 1
Savienojums ar griešanas gredzenu
Konstrukcija
Taisna
Apzīmējums
BES
Standarts
ISO 8434-1
DIN 3861
Sērija
Smags
Materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4571

Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūditām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).
Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFS vai AOS.

Produkts

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | Sērija | D1 mm | s mm | L1 mm |
|--------------|----|----------|--------|----------|---------|----------|
| WA 004 FS VA | 4 | 300 | 8 S | 8 | 1.0 | 30 |
| WA 006 FS VA | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1.0 | 30 |
| WA 008 FS VA | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1.0 | 30 |
| WA 010 FS VA | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1.5 | 35 |
| WA 013 FS VA | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1.5 | 35 |
| WA 016 FS VA | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2.0 | 40 |
| WA 020 FS VA | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2.0 | 45 |
| WA 025 FS VA | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2.5 | 50 |
| WA 032 FS VA | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3.0 | 55 |