

Savienojošā detaļa ... VB, kaļamais čuguns



Pieteikums platība
 Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
 Modelis
 Trīsdaļīgs vītņsavienojums
 Izmantošana
 Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
 Savienojums 1
 Cilindriska iekšējā collvītne
 Blīvējuma veids 1
 Koniskais blīvējums
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN EN 10226/ISO 7-1
 Materiāls
 Malleable iron

Norādot

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 mm
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28.0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32.0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39.0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48.0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55.0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67.0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74.0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90.0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111.0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130.0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151.0