

Savienojošā detaļa ... VBF, kaļamais čuguns



Pieteikums platība
Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Izmantošana
Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
Savienojums 1
Cilindriska iekšējā collvītne
Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN EN 10226/ISO 7-1
Materiāls
Malleable iron

Norādīt

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Produkts

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 mm
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28.0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32.0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39.0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48.0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55.0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67.0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74.0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90.0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111.0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130.0