



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
Plakanais blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
Savienojums 2
ORFS ārējās vītnes
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR1	OR2
W45 HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	9.30 x 2.30	7.65 x 1.78
W45 HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	22	13.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W45 HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W45 HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	27	19.30 x 2.30	15.60 x 1.78
W45 HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W45 HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29.74 x 2.95	23,52 x 1,78
W45 HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.00 x 3.00	29.87 x 1.78
W45 HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums