



Savienojums 1
 Lodēts savienojums
 Blīvējuma veids 2
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Modelis
 Lodēta iemava
 Konstrukcija
 Taisna
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 iereibis

Produkts

Apzīmējums	Ø d mm	G1	L1 mm	SW mm
LOET 04 HB 08	8	G 1/4" -19	21.0	19
LOET 04 HB 12	12	G 1/4" -19	21.0	19
LOET 06 HB 14	14	G 3/8" -19	27.0	24
LOET 06 HB 16	16	G 3/8" -19	27.0	24
LOET 08 HB 14	14	G 1/2" -14	29.5	29
LOET 08 HB 16	16	G 1/2" -14	29.5	24
LOET 08 HB 18	18	G 1/2" -14	29.5	29
LOET 08 HB 20	20	G 1/2" -14	32.5	29
LOET 12 HB 20	20	G 3/4" -14	37.5	35
LOET 12 HB 25	25	G 3/4" -14	37.5	35
LOET 16 HB 25	25	G 1" -11	41.0	43
LOET 16 HB 30	30	G 1" -11	41.0	43

Ø d = caurules ārējais diametrs