



Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Apzīmējums
DKR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 mm | S1 |
|---------------|----|--------|--------|--------------|----------|----|
| PAY 306 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 58.0 | 19 |
| PAY 306 AB 10 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 | 58.0 | 27 |
| PAY 308 AB 10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 | 59.0 | 19 |
| PAY 310 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 61.0 | 22 |
| PAY 310 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | 61.0 | 27 |
| PAY 313 AB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 61.0 | 27 |
| PAY 316 AB 20 | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 75.0 | 32 |
| PAY 320 AB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 78.0 | 32 |
| PAY 320 AB 25 | 19 | 12 | 3/4" | G 1" -11 | 78.0 | 41 |
| PAY 325 AB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 88.0 | 41 |
| PAY 325 AB 32 | 25 | 16 | 1" | G 1.1/4" -11 | 77.0 | 50 |
| PAY 332 AB 40 | 31 | 20 | 1,1/4" | G 1.1/2" -11 | - | - |