



Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 mm	S1
PAY 306 AJ	6	4	1/4"	7/16"-20 UNF	-	-
PAY 306 AJ 08	6	4	1/4"	1/2"-20 UNF	55.0	19
PAY 310 AJ	10	6	3/8"	9/16"-18 UNF	59.0	22
PAY 310 AJ 13	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	59.0	24
PAY 313 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	64.0	27
PAY 313 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	62.0	27
PAY 316 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	73.0	27
PAY 320 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	79.0	36
PAY 325 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	77.0	41
PAY 325 AJ 32	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	75.0	50
PAY 332 AJ	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	-	-