



Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Apzīmējums  
 DKJ  
 Standarts  
 ISO 8434-2  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums    | DN | Izmērs | Collas | G1             | L1<br>mm | S1 |
|---------------|----|--------|--------|----------------|----------|----|
| PAY 306 AJ    | 6  | 4      | 1/4"   | 7/16"-20 UNF   | -        | -  |
| PAY 306 AJ 08 | 6  | 4      | 1/4"   | 1/2"-20 UNF    | 55.0     | 19 |
| PAY 310 AJ    | 10 | 6      | 3/8"   | 9/16"-18 UNF   | 59.0     | 22 |
| PAY 310 AJ 13 | 10 | 6      | 3/8"   | 3/4" -16 UNF   | 59.0     | 24 |
| PAY 313 AJ    | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4" -16 UNF   | 64.0     | 27 |
| PAY 313 AJ 16 | 12 | 8      | 1/2"   | 7/8" -14 UNF   | 62.0     | 27 |
| PAY 316 AJ    | 16 | 10     | 5/8"   | 7/8" -14 UNF   | 73.0     | 27 |
| PAY 320 AJ    | 19 | 12     | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 79.0     | 36 |
| PAY 325 AJ    | 25 | 16     | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 77.0     | 41 |
| PAY 325 AJ 32 | 25 | 16     | 1"     | 1.5/8" -12 UN  | 75.0     | 50 |
| PAY 332 AJ    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.5/8" -12 UN  | -        | -  |