



Blīvējuma veids 1  
24°/60° Universal sealing head  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKL  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Standarts  
ISO 8434-1  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Izmērs | Collas | caurules ārējais Ø<br>mm | G1         | L1<br>mm | S1 |
|----------------|----|--------|--------|--------------------------|------------|----------|----|
| PAY 306 AFL    | 6  | 4      | 1/4"   | 8                        | M 14 x 1.5 | 46.0     | 17 |
| PAY 306 AFL 08 | 6  | 4      | 1/4"   | 10                       | M 16 x 1.5 | 46.0     | 19 |
| PAY 308 AFL    | 8  | 5      | 5/16"  | 10                       | M 16 x 1.5 | 46.0     | 19 |
| PAY 310 AFL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | 10                       | M 16 x 1.5 | 49.0     | 22 |
| PAY 310 AFL    | 10 | 6      | 3/8"   | 12                       | M 18 x 1,5 | 48.0     | 22 |
| PAY 313 AFL    | 12 | 8      | 1/2"   | 15                       | M 22 x 1.5 | 51.0     | 27 |
| PAY 313 AFL 16 | 12 | 8      | 1/2"   | 18                       | M 26 x 1,5 | -        | -  |
| PAY 316 AFL    | 16 | 10     | 5/8"   | 18                       | M 26 x 1,5 | -        | -  |
| PAY 320 AFL    | 19 | 12     | 3/4"   | 22                       | M 30 x 2   | -        | -  |