



Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Apzīmējums  
DK05  
Standarts  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø		L1	S1	OR
					mm		mm		
PAY 306 AOS 04	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	8		60.0	19	6.0 x 1.5
PAY 306 AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10		65.0	22	7.5 x 1.5
PAY 308 AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12		63.0	24	9.0 x 1.5
PAY 308 AOS 13	8	5	5/16"	M 24 x 1.5	16		-	-	12.0 x 2.0
PAY 310 AOS 08	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12		-	-	9.0 x 1.5
PAY 310 AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	14		71.0	27	12.0 x 2.0
PAY 313 AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16		78.0	30	12.0 x 2.0
PAY 313 AOS 16	12	8	1/2"	M 30 x 2	20		-	-	16.0 x 2.5
PAY 316 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20		91.0	36	16.0 x 2.5
PAY 320 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25		96.0	46	20.0 x 2.5
PAY 325 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30		98.0	50	25.0 x 2.5
PAY 332 AOS	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38		113.0	60	33.0 x 2.5