



Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PAY 306 AOS 45	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	82.0	24.0	22	7.5 x 1.5
PAY 308 AOS 45	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12	76.0	20.0	24	9.0 x 1.5
PAY 310 AOS 08 45	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12	81.0	19.0	24	9.0 x 1.5
PAY 313 AOS 45	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16	96.0	23.0	30	12.0 x 2.0
PAY 316 AOS 45	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	120.0	30.0	36	16.0 x 2.5
PAY 320 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	137.0	37.0	46	20.0 x 2.5
PAY 325 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	136.0	43.0	50	25.0 x 2.5