



Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Apzīmējums  
CES  
Standarts  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>mm | L1<br>mm | S1 |
|------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|----------|----|
| PAY 306 HS | 6  | 4      | 1/4"   | M 18 x 1,5 | 10                      | 65.0     | 19 |
| PAY 308 HS | 8  | 5      | 5/16"  | M 20 x 1.5 | 12                      | 62.0     | 22 |
| PAY 310 HS | 10 | 6      | 3/8"   | M 22 x 1.5 | 14                      | 71.0     | 22 |
| PAY 313 HS | 12 | 8      | 1/2"   | M 24 x 1.5 | 16                      | 74.0     | 24 |
| PAY 316 HS | 16 | 10     | 5/8"   | M 30 x 2   | 20                      | 88.0     | 30 |
| PAY 320 HS | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2   | 25                      | 90.0     | 36 |
| PAY 325 HS | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2   | 30                      | 92.0     | 46 |