



Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Apzīmējums
CES
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø mm |
|---------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|
| PAY 506 HS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 |
| PAY 508 HS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 |
| PAY 510 HS 08 | 10 | 3 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 |
| PAY 510 HS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 |
| PAY 513 HS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 |
| PAY 516 HS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 |
| PAY 520 HS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 |
| PAY 525 HS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 |