



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AB 45	5	3	3/16"	400.0	G 1/8" -28	54.0	14.0	14
PN 04 AB 06 45	5	3	3/16"	350.0	G 1/4" -19	54.5	12.5	19
PN 06 AB 02 45	6	4	1/4"	350.0	G 1/8" -28	62.5	14.0	14
PN 06 AB 45	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	60.5	12.5	19
PN 06 AB 10 45	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	62.0	14.0	22
PN 08 AB 06 45	8	5	5/16"	400.0	G 1/4" -19	64.0	14.5	17
PN 08 AB 10 45	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	64.0	14.5	22
PN 10 AB 06 45	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	69.5	16.5	19
PN 10 AB 45	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	69.5	16.5	22
PN 10 AB 13 45	10	6	3/8"	350.0	G 1/2" -14	70.5	17.5	27
PN 13 AB 10 45	12	8	1/2"	350.0	G 3/8" -19	78.5	17.5	22
PN 13 AB 45	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	78.5	17.5	27
PN 13 AB 16 45	12	8	1/2"	315.0	G 5/8" -14	80.5	20.5	30
PN 13 AB 20 45	12	8	1/2"	315.0	G 3/4" -14	82.5	22.5	32
PN 16 AB 45	16	10	5/8"	315.0	G 5/8" -14	96.0	24.5	30
PN 16 AB 20 45	16	10	5/8"	315.0	G 3/4" -14	97.5	26.0	32
PN 20 AB 45	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	108.0	28.5	32
PN 20 AB 25 45	19	12	3/4"	250.0	G 1" -11	111.0	31.5	38
PN 25 AB 45	25	16	1"	250.0	G 1" -11	137.0	35.0	38
PN 25 AB 32 45	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	134.5	32.0	50
PN 32 AB 45	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	165.0	45.5	50
PN 50 AB 45	51	32	2"	210.0	G 2" -11	231.5	67.0	70