



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 |
|----------------|----|--------|--------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----|
| PN 04 AB 45 | 5 | 3 | 3/16" | 400.0 | G 1/8" -28 | 54.0 | 14.0 | 14 |
| PN 04 AB 06 45 | 5 | 3 | 3/16" | 350.0 | G 1/4" -19 | 54.5 | 12.5 | 19 |
| PN 06 AB 02 45 | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | G 1/8" -28 | 62.5 | 14.0 | 14 |
| PN 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | G 1/4" -19 | 60.5 | 12.5 | 19 |
| PN 06 AB 10 45 | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | G 3/8" -19 | 62.0 | 14.0 | 22 |
| PN 08 AB 06 45 | 8 | 5 | 5/16" | 400.0 | G 1/4" -19 | 64.0 | 14.5 | 17 |
| PN 08 AB 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | 400.0 | G 3/8" -19 | 64.0 | 14.5 | 22 |
| PN 10 AB 06 45 | 10 | 6 | 3/8" | 400.0 | G 1/4" -19 | 69.5 | 16.5 | 19 |
| PN 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | 400.0 | G 3/8" -19 | 69.5 | 16.5 | 22 |
| PN 10 AB 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 350.0 | G 1/2" -14 | 70.5 | 17.5 | 27 |
| PN 13 AB 10 45 | 12 | 8 | 1/2" | 350.0 | G 3/8" -19 | 78.5 | 17.5 | 22 |
| PN 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | 350.0 | G 1/2" -14 | 78.5 | 17.5 | 27 |
| PN 13 AB 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 315.0 | G 5/8" -14 | 80.5 | 20.5 | 30 |
| PN 13 AB 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 315.0 | G 3/4" -14 | 82.5 | 22.5 | 32 |
| PN 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | 315.0 | G 5/8" -14 | 96.0 | 24.5 | 30 |
| PN 16 AB 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 315.0 | G 3/4" -14 | 97.5 | 26.0 | 32 |
| PN 20 AB 45 | 19 | 12 | 3/4" | 315.0 | G 3/4" -14 | 108.0 | 28.5 | 32 |
| PN 20 AB 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 250.0 | G 1" -11 | 111.0 | 31.5 | 38 |
| PN 25 AB 45 | 25 | 16 | 1" | 250.0 | G 1" -11 | 137.0 | 35.0 | 38 |
| PN 25 AB 32 45 | 25 | 16 | 1" | 250.0 | G 1.1/4" -11 | 134.5 | 32.0 | 50 |
| PN 32 AB 45 | 31 | 20 | 1,1/4" | 250.0 | G 1.1/4" -11 | 165.0 | 45.5 | 50 |
| PN 50 AB 45 | 51 | 32 | 2" | 210.0 | G 2" -11 | 231.5 | 67.0 | 70 |