



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Papildinājums modelim  
long swivel nut  
Apzīmējums  
DKR  
Standarts  
ISO 8434-6  
BS 5200  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	47.5	27.5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/4" -19	49.0	27.0	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	250.0	G 1/8" -28	57.0	27.5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	55.0	27.0	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	56.0	29.0	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	400.0	G 1/4" -19	55.0	31.0	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	58.0	29.0	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	240.0	G 1/2" -14	62.5	34.0	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	64.0	36.5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	64.0	33.0	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	240.0	G 1/2" -14	64.0	34.0	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	240.0	G 3/8" -19	72.5	40.0	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	240.0	G 1/2" -14	72.5	38.0	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	350.0	G 5/8" -14	71.5	42.5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	315.0	G 3/4" -14	71.5	45.5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	87.0	52.5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	315.0	G 3/4" -14	87.0	55.0	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	99.0	58.0	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	250.0	G 1" -11	99.0	62.0	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	126.0	74.0	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	127.0	69.5	50
PN 32 AB 90	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	150.5	92.0	50