



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Papildinājums modelim
 long swivel nut
 Apzīmējums
 DKR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveru atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	47.5	27.5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	350.0	G 1/4" -19	49.0	27.0	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	250.0	G 1/8" -28	57.0	27.5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	55.0	27.0	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	56.0	29.0	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	400.0	G 1/4" -19	55.0	31.0	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	58.0	29.0	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	240.0	G 1/2" -14	62.5	34.0	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	64.0	36.5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	64.0	33.0	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	240.0	G 1/2" -14	64.0	34.0	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	240.0	G 3/8" -19	72.5	40.0	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	240.0	G 1/2" -14	72.5	38.0	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	350.0	G 5/8" -14	71.5	42.5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	315.0	G 3/4" -14	71.5	45.5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	87.0	52.5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	315.0	G 3/4" -14	87.0	55.0	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	99.0	58.0	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	250.0	G 1" -11	99.0	62.0	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	126.0	74.0	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	127.0	69.5	50
PN 32 AB 90	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	150.5	92.0	50