

W45 0 HJOF VA

Ieskrūvējama iemava, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
ORFS ārējās vītnes
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR1	OR2
W45 0 04 HJOF VA	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	8.92 x 1.83	7.65 x 1.78
W45 0 06 HJOF VA	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11.89 x 1.98	9.25 x 1.78
W45 0 08 HJOF VA	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16.36 x 2.21	12.42 x 1.78
W45 0 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19.18 x 2.46	15.60 x 1.78
W45 0 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums