



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKOR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	OR
PN 06 AOB	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	44.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	48.5	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	51.0	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	54.0	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	63.5	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB	25	16	1"	250.0	G 1" -11	75.5	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	78.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	87.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40	31	20	1,1/4"	210.0	G 1.1/2" -11	88.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	92.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	97.0	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB	51	32	2"	210.0	G 2" -11	110.0	70	48.1 x 1.6