

# PN AOB 45

Kompresijas nipelis, DKOR, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKOR  
Standarts  
ISO 8434-6  
BS 5200  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Eksploatācijas spiediens<br>bar | G1           | L1<br>mm | L2<br>mm | S1 | OR         |
|-----------------|----|--------|--------|---------------------------------|--------------|----------|----------|----|------------|
| PN 06 AOB 45    | 6  | 4      | 1/4"   | 400.0                           | G 1/4" -19   | 60.5     | 12.5     | 19 | 6.0 x 1.0  |
| PN 10 AOB 45    | 10 | 6      | 3/8"   | 400.0                           | G 3/8" -19   | 69.5     | 16.5     | 22 | 8.1 x 1.6  |
| PN 13 AOB 45    | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | G 1/2" -14   | 78.5     | 17.5     | 27 | 12.1 x 1.6 |
| PN 16 AOB 45    | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | G 5/8" -14   | 96.0     | 24.5     | 30 | 13.1 x 1.6 |
| PN 20 AOB 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 315.0                           | G 3/4" -14   | 108.0    | 28.5     | 32 | 17.1 x 1.6 |
| PN 25 AOB 45    | 25 | 16     | 1"     | 250.0                           | G 1" -11     | 137.0    | 35.0     | 38 | 22.1 x 1.6 |
| PN 25 AOB 32 45 | 25 | 16     | 1"     | 250.0                           | G 1.1/4" -11 | 134.5    | 32.0     | 50 | 29.1 x 1.6 |
| PN 32 AOB 45    | 31 | 20     | 1,1/4" | 250.0                           | G 1.1/4" -11 | 165.0    | 45.5     | 50 | 29.1 x 1.6 |
| PN 32 AOB 40 45 | 31 | 20     | 1,1/4" | -                               | G 1.1/2" -11 | 165.0    | 45.0     | 55 | 35.1 x 1.6 |
| PN 40 AOB 45    | 38 | 24     | 1,1/2" | 210.0                           | G 1.1/2" -11 | 187.5    | 49.5     | 55 | 35.1 x 1.6 |
| PN 40 AOB 50 45 | 38 | 24     | 1,1/2" | 210.0                           | G 2" -11     | 189.5    | 51.5     | 70 | 48.1 x 1.6 |
| PN 50 AOB 45    | 51 | 32     | 2"     | 210.0                           | G 2" -11     | 231.5    | 67.0     | 70 | 48.1 x 1.6 |