

# PN AOB 45

Kompresijas nipelis, DKOR, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKOR  
Standarts  
ISO 8434-6  
BS 5200  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	60.5	12.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	69.5	16.5	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	78.5	17.5	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	96.0	24.5	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	108.0	28.5	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250.0	G 1" -11	137.0	35.0	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	134.5	32.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 45	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	165.0	45.5	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1,1/4"	-	G 1.1/2" -11	165.0	45.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 45	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	187.5	49.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	189.5	51.5	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210.0	G 2" -11	231.5	67.0	70	48.1 x 1.6