



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOB 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	55.0	27.0	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	64.0	33.0	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB 90	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	72.5	38.0	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	87.0	52.5	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	99.0	58.0	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	126.0	74.0	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32 90	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	127.0	69.5	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 90	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	150.5	92.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40 90	31	20	1,1/4"	210.0	G 1.1/2" -11	150.5	91.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 90	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	175.5	105.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50 90	38	24	1,1/4"	210.0	G 2" -11	175.5	105.0	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB 90	51	32	2"	210.0	G 2" -11	216.5	135.5	70	48.1 x 1.6