



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriska  
 Apzīmējums  
 AGR  
 Standarts  
 ISO 8434-6  
 BS 5200  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 HB	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	42.5	14
PN 04 HB 06	5	3	3/16"	350.0	G 1/4" -19	46.0	19
PN 06 HB 02	6	4	1/4"	350.0	G 1/8" -28	48.5	14
PN 06 HB	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	52.0	19
PN 06 HB 10	6	4	1/4"	400.0	G 3/8" -19	54.0	22
PN 06 HB 13	6	4	1/4"	350.0	G 1/2" -14	57.5	27
PN 08 HB 06	8	5	5/16"	400.0	G 1/4" -19	52.0	19
PN 08 HB 10	8	5	5/16"	400.0	G 3/8" -19	54.0	22
PN 08 HB 13	8	5	5/16"	350.0	G 1/2" -14	57.5	27
PN 10 HB 02	10	6	3/8"	350.0	G 1/8" -28	50.0	17
PN 10 HB 06	10	6	3/8"	400.0	G 1/4" -19	53.5	19
PN 10 HB	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	55.5	22
PN 10 HB 13	10	6	3/8"	350.0	G 1/2" -14	59.5	27
PN 13 HB 10	12	8	1/2"	350.0	G 3/8" -19	56.5	22
PN 13 HB	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	60.5	27
PN 13 HB 16	12	8	1/2"	350.0	G 5/8" -14	62.5	30
PN 13 HB 20	12	8	1/2"	250.0	G 3/4" -14	62.5	32
PN 16 HB 13	16	10	5/8"	350.0	G 1/2" -14	65.0	27
PN 16 HB	16	10	5/8"	35.0	G 5/8" -14	67.0	30
PN 16 HB 20	16	10	5/8"	315.0	G 3/4" -14	67.0	32
PN 20 HB	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	73.5	32
PN 20 HB 25	19	12	3/4"	250.0	G 1" -11	78.5	41
PN 25 HB	25	16	1"	250.0	G 1" -11	86.5	41
PN 25 HB 32	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	87.5	50
PN 32 HB	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	97.0	50
PN 32 HB 40	31	20	1,1/4"	210.0	G 1.1/2" -11	100.0	55
PN 40 HB 32	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/4" -11	100.5	50
PN 40 HB	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	103.5	55
PN 40 HB 50	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	109.0	70
PN 50 HB	51	32	2"	210.0	G 2" -11	124.5	70