



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Apzīmējums
 AGR
 Standarts
 ISO 8434-6
 BS 5200
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Choose the appropriate ferrule based on the hose type.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	S1	Ekspluatācijas spiediens bar
PN 06 HB 02 VA	6	4	1/4"	G 1/8" -28	14	-
PN 06 HB VA	6	4	1/4"	G 1/4" -19	19	400.0
PN 06 HB 10 VA	6	4	1/4"	G 3/8" -19	19	400.0
PN 06 HB 13 VA	6	4	1/4"	G 1/2" -14	27	350.0
PN 08 HB 06 VA	8	5	5/16"	G 1/4" -19	19	400.0
PN 08 HB 10 VA	8	5	5/16"	G 3/8" -19	22	400.0
PN 08 HB 13 VA	8	5	5/16"	G 1/2" -14	27	350.0
PN 10 HB 06 VA	10	6	3/8"	G 1/4" -19	19	400.0
PN 10 HB VA	10	6	3/8"	G 3/8" -19	22	400.0
PN 10 HB 13 VA	10	6	3/8"	G 1/2" -14	27	350.0
PN 13 HB 10 VA	12	8	1/2"	G 3/8" -19	22	350.0
PN 13 HB VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	27	350.0
PN 13 HB 20 VA	12	8	1/2"	G 3/4" -14	32	315.0
PN 16 HB 13 VA	16	10	5/8"	G 1/2" -14	27	350.0
PN 16 HB VA	16	10	5/8"	G 5/8" -14	30	350.0
PN 16 HB 20 VA	16	10	5/8"	G 3/4" -14	32	250.0
PN 20 HB 13 VA	19	12	3/4"	G 1/2" -14	27	315.0
PN 20 HB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	315.0
PN 20 HB 25 VA	19	12	3/4"	G 1" -11	41	250.0
PN 25 HB 20 VA	25	16	1"	G 3/4" -14	36	250.0
PN 25 HB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	250.0
PN 25 HB 32 VA	25	16	1"	G 1.1/4" -11	50	160.0
PN 32 HB VA	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	50	160.0
PN 32 HB 40 VA	31	20	1,1/4"	G 1.1/2" -11	55	125.0
PN 40 HB VA	38	24	1,1/2"	G 1.1/2" -11	55	125.0
PN 50 HB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	80.0