



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Savienojums 1
 BSPT ārējās vītnes, koniskas
 Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Apzīmējums
 AGR-K
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 mm	S1
PN 04 HBK 02	5	3	3/16"	R 1/8" K	43.0	12
PN 04 HBK 06	5	3	3/16"	R 1/4" K	47.5	14
PN 06 HBK 02	6	4	1/4"	R 1/8" K	49.0	12
PN 06 HBK	6	4	1/4"	R 1/4" K	53.5	14
PN 06 HBK 10	6	4	1/4"	R 3/8" K	54.0	19
PN 08 HBK 06	8	5	5/16"	R 1/4" K	53.5	14
PN 08 HBK 10	8	5	5/16"	R 3/8" K	54.0	19
PN 10 HBK 06	10	6	3/8"	R 1/4" K	56.0	14
PN 10 HBK	10	6	3/8"	R 3/8" K	56.5	19
PN 10 HBK 13	10	6	3/8"	R 1/2" K	61.0	22
PN 13 HBK 10	12	8	1/2"	R 3/8" K	58.0	19
PN 13 HBK	12	8	1/2"	R 1/2" K	62.0	22
PN 13 HBK 20	12	8	1/2"	R 3/4" K	64.5	27
PN 16 HBK 13	16	10	5/8"	R 1/2" K	67.5	22
PN 16 HBK	16	10	5/8"	R 5/8" K	70.5	24
PN 16 HBK 20	16	10	5/8"	R 3/4" K	69.0	27
PN 20 HBK	19	12	3/4"	R 3/4" K	76.5	27
PN 20 HBK 25	19	12	3/4"	R 1" K	80.5	36
PN 25 HBK	25	16	1"	R 1" K	88.5	36
PN 25 HBK 32	25	16	1"	R 1.1/4" K	91.5	46
PN 32 HBK	31	20	1,1/4"	R 1.1/4" K	101.0	46
PN 32 HBK 40	31	20	1,1/4"	R 1.1/2" K	102.0	50
PN 40 HBK	38	24	1,1/2"	R 1.1/2" K	105.5	50
PN 40 HBK 50	38	24	1,1/2"	R 2" K	113.0	65
PN 50 HBK	51	32	2"	R 2" K	127.5	65