



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 SAE atloku savienojums 3000 PSI
 Apzīmējums
 SFL
 Standarts
 SAE J518
 ISO 6162-1
 ISO 6162-1
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D mm | Ekspluatācijas spiediens bar | H mm |
|----------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------------------------------|---------|
| PN 13 SF VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 30.2 | 350.0 | 6.7 |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 30.2 | 350.0 | 6.7 |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 |
| PN 20 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44.5 | 320.0 | 8.0 |
| PN 25 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44.5 | 320.0 | 8.0 |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50.8 | 280.0 | 8.0 |
| PN 32 SF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50.8 | 280.0 | 8.0 |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60.3 | 210.0 | 8.0 |
| PN 40 SF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60.3 | 210.0 | 8.0 |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71.4 | 210.0 | 9.5 |
| PN 50 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71.4 | 210.0 | 9.5 |
| PN 60 SF VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 84.1 | 175.0 | 9.5 |