

PN SF6 45 VA

Kompresijas nipelis, SFS, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 6000 PSI
Apzīmējums
SFS
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-2
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L2 mm
PN 13 SF6 45 VA	12	8	1/2"	1/2"	31.8	420.0	7.7	32.0
PN 13 SF6 20 45 VA	12	8	1/2"	3/4"	41.3	420.0	8.8	35.0
PN 16 SF6 13 45 VA	16	10	5/8"	1/2"	31.8	420.0	7.7	35.0
PN 16 SF6 20 45 VA	16	10	5/8"	3/4"	41.3	420.0	8.8	35.0
PN 20 SF6 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	41.3	420.0	8.8	40.0
PN 20 SF6 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	47.6	420.0	9.5	31.0
PN 25 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	47.6	420.0	9.5	38.5
PN 25 SF6 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	54.0	420.0	10.3	47.5
PN 32 SF6 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	420.0	10.3	47.0
PN 32 SF6 40 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	420.0	12.6	43.0
PN 40 SF6 45 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	420.0	12.6	48.0
PN 40 SF6 50 45 VA	38	24	1,1/2"	2"	79.4	420.0	12.6	64.0
PN 50 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79.4	420.0	12.6	60.0