

# PN SF6 VA

Kompresijas nipelis, SFS

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-2  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm
PN 13 SF6 VA	12	8	1/2"	1/2"	31.8	420.0	7.7
PN 13 SF6 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	41.3	420.0	8.8
PN 16 SF6 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	31.8	420.0	7.7
PN 16 SF6 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	41.3	420.0	8.8
PN 20 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41.3	420.0	8.8
PN 20 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47.6	420.0	9.5
PN 25 SF6 VA	25	16	1"	1"	47.6	420.0	9.5
PN 25 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54.0	420.0	10.3
PN 32 SF6 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	420.0	10.3
PN 32 SF6 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	420.0	12.6
PN 40 SF6 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	420.0	12.6
PN 40 SF6 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	79.4	420.0	12.6
PN 50 SF6 VA	51	32	2"	2"	79.4	420.0	12.6