

# PN SF9

Kompresijas nipelis, SFS-CAT



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS-CAT  
derīgs  
Caterpillar  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L1 mm
PN 20 SF9	19	12	3/4"	3/4"	41.3	420.0	14.6	110.0
PN 20 SF9 25	19	12	3/4"	1"	47.6	420.0	14.6	114.5
PN 25 SF9	25	16	1"	1"	47.6	420.0	14.6	127.0
PN 25 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	54.0	420.0	14.6	131.5
PN 32 SF9	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	420.0	14.6	143.5
PN 32 SF9 40	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	420.0	14.6	148.0
PN 40 SF9	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	420.0	14.6	156.0